

fecha creación: marzo 2018 última revisión: noviembre 2020	pág. 1/1 INFINITY FIBER
---	---------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
DEFINICION	Fibra de vidrio AR, especialmente concebida para mezclar con el INFINITY y aumentar sus prestaciones.
PROPIEDADES	Alta dispersión, excelente para evitar fisuras en los soportes y aumentar la resistencia. Muy adecuado para armar la primera capa del INFINITY (obligado en caso de pavimentos).
SISTEMA	Mezclar el INFINITY con agua antes de añadir el INFINITY FIBER. De no seguir este proceso, el material no se mezclará de manera correcta con el mortero.

INSTRUCCIONES DE APLICACION	
DILUCION LIMPIEZA CONSUMOS PARTICULARIDADES	Se mezcla con INFINITY Agua 6 gr. de fibras para 1 Kg. de INFINITY (120 gr. por 20 Kg.) Siempre añadiremos el INFINITY FIBER de manera progresiva en el mortero INFINITY ya pastado.

DATOS TECNICOS	
RESISTENCIA A LA TRACCION DENSIDAD EMBALAJE ALMACENAJE	> 1.700 Mpa 2,68 gr./cm ³ . 120 gr. 24 meses en un lugar seco y su envase original.

Esta ficha técnica esta confeccionada según nuestra experiencia y es solo una guía de utilización, que en ningún caso se puede utilizar como una garantía.